

Kabát budovy - krásný i účelný



Fasádní kolektor FF je vhodný pro instalaci do každé fasády (na fasádu FA – F, do fasády FI – F). Montáž je prováděna rychle, montážní skupinou firmy

Apex Euro, nebo smluvními partnery. Díky individuálnímu výběru barvy může být fasádní kolektor optimálně sladěn s celkovým vzhledem budovy. Fasádní kolektor je možné integrovat do jakékoliv stavby ve spolupráci s projektantem nebo architektem. FF mohou být zhotoveny v pravém i nepravém úhlu, v libovolné šířce i výšce.



Technické informace

Typy	fasádní kolektor pro instalaci pomocí jeřábu
Rám	hliníkový, eloxovaný v barvě antracitu, dřevěná rámová konstrukce
Povrch	tvrze solární bezpečnostní prizmatické sklo 4 mm s nejvyšším přenosem světla
Izolace	minerální vlna 50 mm s vysokou tlakovou odolností
Absorbér	celoplošný absorbér svařovaný laserem, s vysoce selektivním PVD povrchem (černé barvy, možnost i zvláštních barev!) se speciální upevňovacím systémem na fasádu
Těsnění kolektoru	hliníkový profil se 2 teplotními a UV stálými těsněními ze silikonové gumy, neodplyněnými
Připojení	měděná trubka 22 x 1 mm polotvrdá (alternativně s nebo bez expanzní kompenzace a solárního setu pro propojení)

