

Ochrání Vaše teplo



Vrstvící zásobník Pro-Clean® s připojením sférického výměníku pro užitkovou vodu a vytápění.

Multifunkční systém s vrstvicím zásobníkem z oceli St 37.2 (ušlechtilá ocel 1.4404) pro užitkovou vodu a vytápění.

Vyrovňovací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez promíchání v jednom zásobníku, s integrovanou hygienickou přípravou teplé užitkové vody ve speciální ocelové trubici a tlumičem vtoku, zařízením pro optimální uchování vrstvení (včetně zásepky). Rozšiřitelný zásobníkem pro vytápění PSN.



Vrstvící zásobník Pro-Clean®								Technické informace	
Typy	Celková výška s izolací ¹⁺	ø s izolací ¹	ø bez izolace ¹	Šířka A s izolací ¹	Šířka B s izolací ¹	Rozměr výsypky ¹	Váha	Max. provozní tlak tlumiče	3 bary
PC3 500	1.860 mm	850 mm	650 mm	1.020 mm	1.175 mm	1.820 mm	178 kg	Max. provozní tlak užitkové vody	6 barů
PC3 800	2.010 mm	950 mm	750 mm	1.105 mm	1.280 mm	1.975 mm	210 kg	Přívod teplé vody	1" IG* V4A (č. 1.4401)
PC3 1000-B	2.050 mm	1.050 mm	850 mm	1.180 mm	1.380 mm	2.020 mm	240 kg	Přívod studené vody	1" IG* V4A (č. 1.4401)
PC3 1000-S	2.220 mm	990 mm	790 mm	1.140 mm	1.320 mm	2.185 mm	235 kg	Připojení k topení / kotli	6/4" IG* s prouděním páry
PC3 1250	2.300 mm	1.100 mm	900 mm	1.235 mm	1.440 mm	2.270 mm	276kg	Připojení k teploměru a čidlu	1/2" IG*
PC3 1500	2.290 mm	1.200 mm	1.000 mm	1.320 mm	1.540 mm	2.280 mm	303 kg	Max. teplota	110°C
PC3 2000	2.380 mm	1.300 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.640 mm	2.380 mm	360 kg		
PC3 2500	2.270 mm	1.500 mm	1.300 mm	1.600 mm	1.840 mm	2.350 mm	448 kg		
PC3 3000	2.760 mm	1.450 mm	1.250 mm	1.530 mm	1.790 mm	2.780 mm	458 kg		
PC3 4000	2.390 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.830 mm	2.130 mm	2.520 mm	550 kg		
PC3 5000	2.900 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.830 mm	2.130 mm	3.020 mm	630 kg		

Solární zásobník se stratifikací Pro-Clean®: Inteligentní zásobník tepla a chytrý sférický výměník. Zařízení sloužící k solární podpoře vytápění znásobující energetický zisk. V ročním průměru může vrstvicí zásobník v kombinaci se solárním zařízením ušetřit ca. 70 až 80 % nákladů na energii pro teplou užitkovou vodu a zhruba 40 % nákladů na energii pro vytápění. V ideálních případech může dokonce pokrýt až 90 %. Vrstvicí zásobník Pro-Clean® zvyšuje pomocí své inteligentní techniky velmi jednoduše a účinně solární podporu vytápění.

Vrstvící zásobník Pro-Clean®

Typy	Celková výška s izolací ¹⁺	ø s izolací ¹	ø bez izolace ¹	Rozměr výsypky ¹	Váha
PC 2WR 1500	2.290 mm	1.200 mm	1.000 mm	2.280 mm	334 kg
PC 2WR 2000	2.380 mm	1.300 mm	1.100 mm	2.380 mm	393 kg
PC 2WR 2500	2.270 mm	1.500 mm	1.300 mm	2.350 mm	483 kg
PC 2WR 3000	2.770 mm	1.470 mm	1.250 mm	2.780 mm	493 kg
PC 2WR 4000	2.400 mm	1.820 mm	1.600 mm	2.520 mm	585 kg
PC 2WR 5000	2.910 mm	1.820 mm	1.600 mm	3.020 mm	665 kg



Vrstvící zásobník Pro-Clean®: se sférickým výměníkem pro přípravu teplé vody a 2 spirálovými trubnicemi. Multifunkční systém s vrstvicím zásobníkem (jen ve spojení se sférickým výměníkem) z oceli třídy S 235 JR pro hygienický ohřev teplé vody a vytápění. Vyrovnávací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez míchání vody v zásobníku, s integrovanou hygienickou přípravou teplé vody v průběhu vytápění pomocí 2 spirálových ocelových trubnic, tlumiči vtoku pro zachování optimálního vrstvení. Rozšiřitelný zásobníkem pro vytápění PSN

Vrstvící zásobník Pro-Heat®

Typy	Celková výška s izolací ¹⁺	ø s izolací ¹	ø bez izolace ¹	Rozměr výsypky ¹	Váha
PH 500	1.860 mm	850 mm	650 mm	1.820 mm	100 kg
PH 800	2.010 mm	950 mm	750 mm	1.975 mm	120 kg
PH 1000-B	2.050 mm	1.050 mm	850 mm	2.020 mm	140 kg
PH 1000-S	2.220 mm	990 mm	790 mm	2.185 mm	140 kg
PH 1250	2.300 mm	1.100 mm	900 mm	2.270 mm	170 kg
PH 1500	2.290 mm	1.200 mm	1.000 mm	2.280 mm	190 kg
PH 2000	2.380 mm	1.300 mm	1.100 mm	2.380 mm	240 kg
PH 2500	2.270 mm	1.500 mm	1.300 mm	2.350 mm	300 kg
PH 3000	2.770 mm	1.470 mm	1.250 mm	2.780 mm	365 kg
PH 4000	2.400 mm	1.820 mm	1.600 mm	2.520 mm	420 kg
PH 5000	2.910 mm	1.820 mm	1.600 mm	3.020 mm	500 kg



Vrstvící zásobník Pro-Heat®: Vrstvící zásobník s připojením sférického výměníku pro všechny systémy vytápění. Stratifikační nádrž Pro-Heat je určena pouze pro vytápění (pouze v kombinaci se sférickým výměníkem), je vyrobena z oceli S 235 JR. Vyrovnávací zásobník s optimálním ohřevem jednotlivých vrstev bez promíchání, v jednom zásobníku, s tlumiči vtoku. Rozšiřitelný zásobníkem pro vytápění PSN.